

Artikelgruppe

Abox 350


















Einführungsschema



Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, mit Plombierset

Artikel	Abox 350-L	Abox 350-35 ²
Artikelnummer	83591001	83541001
EAN	4013902110223	4013902110186
Beschreibung	grau, ohne Klemmen	grau, mit hochliegenden Schraubklemmen
Bestückung	-	-
Farbe	-	-

Alternativprodukt(e)

Artikel	Abox-i 350-35 ²	Abox-i 350-L
Artikelnummer	49043501	49093501
EAN	4013902558018	4013902558001
Beschreibung	grau, mit hochliegenden Schraubklemmen	grau, ohne Klemmen
Bestückung	Klemme	Ohne
Farbe	grau	grau

Artikel: Abox 350



Technische Daten

Maße:

 Breite:
 250,00 mm

 Länge:
 250,00 mm

 Höhe:
 115,00 mm

Innenhöhe: mm Durchmesser: mm

Werkstoff:

Kasten: Polystyrol Deckel: Polystyrol

Eigenschaften:

Farbe:

Einführungen Gesamtzahl: 14
Leiterquerschnitt: 35 mm²
Halogenfrei: √
Anreihbar: Bemessungsisolationsspannung AC: 690
Explosionsschutz: ohne

Funktionserhalt: ohne plombierbar: Witterungsbeständigkeit: Schwermetallfrei: √
PVC-frei: √
Silikonfrei: √

Bestückung:

Schutzart: IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Farbe:

Einführungen Gesamtzahl: 14
Leiterquerschnitt: 35 mm²
Halogopfroi:

Halogenfrei: √
Anreihbar: Bemessungsisolationsspannung AC: 690
Explosionsschutz: ohne
Funktionserhalt: ohne
plombierbar: Witterungsbeständigkeit: -

Witterungsbeständigkeit: - Schwermetallfrei: $\sqrt{}$ PVC-frei: $\sqrt{}$ Silikonfrei: $\sqrt{}$

Bestückung:

Schutzart: IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1



Hersteller Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Im Gewerbepark 1 58579 Schalksmühle 02355 / 892-0 02355 / 892-299 www.spelsberg.de