Artikelgruppe

Abox 250



Einführungsschema



Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, mit Plombierset

---

Artikel	Abox 250-L	Abox 250-25²
Artikelnummer	82591001	82541001
EAN	4013902948918	4013902948925
Beschreibung	grau, ohne Klemmen	grau, mit hochliegenden Schraubklemmen
Bestückung	-	-
Farbe	-	-

Alternativprodukt(e)

Artikel	Abox i 250 25²	Abox-i 250-L
Artikelnummer	49042501	49092501
EAN	4013902152377	4013902948932
Beschreibung	grau, mit hochliegenden Schraubklemmen	grau, ohne Klemmen
Bestückung	Klemme	Ohne
Farbe	grau	grau

Artikel: Abox 250

Technische Daten

Alle Angaben ohne Gewr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Maße:

Breite:	250,00 mm
Länge:	200,00 mm
Höhe:	115,00 mm
Innenhöhe:	mm
Durchmesser:	mm

Werkstoff:

Kasten:	Polystyrol
Deckel:	Polystyrol

Eigenschaften:

Farbe:	
Einführungen Gesamtzahl:	14
Leiterquerschnitt:	25 mm²
Halogenfrei:	√
Anreihbar:	-
Bemessungsisolationsspannung AC:	690
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	-
Witterungsbeständigkeit:	-
Schwermetallfrei:	√
PVC-frei:	√
Silikonfrei:	√
Bestückung:	
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Farbe:	
Einführungen Gesamtzahl:	14
Leiterquerschnitt:	25 mm²
Halogenfrei:	√
Anreihbar:	-
Bemessungsisolationsspannung AC:	690
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	-
Witterungsbeständigkeit:	-
Schwermetallfrei:	√
PVC-frei:	√
Silikonfrei:	√
Bestückung:	
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Alle Angaben ohne Gewr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Hersteller

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle
02355 / 892-0
02355 / 892-299
www.spelsberg.de

Alle Angaben ohne Gewr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.