D

61 000 164- 1

Eltako ELECTRONICS

Schaltnetzteile CE

SNT61-230 V/12 V DC-0,5 A und SNT61-230 V/24 V DC-0,25 A

Nennleistung 6 W.
Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.

Für Einbau- und AP-Montage. 45 mm lang, 55 mm breit, 33 mm tief.

Eingangsspannung 230 V (-20 % bis +10 %).

Wirkungsgrad:
SNT61-230 V/12 V DC-0,5 A: 81 %.
SNT61-230 V/24 V DC-0,25 A: 82 %

Stabilisierte Ausgangsspannung ±1 %, geringe Restwelligkeit.

Kurzschlussfest.

Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automatischem Zuschalten nach der Fehlerbeseitigung (Autorecovery-Funktion).

Technische Daten

Restwelligkeit	100 mV
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Einschaltstrom [1)]	18 A/230 V
Überlastschutz kurzseitig	160-200 %
Überspannungsschutz	140-170 %
Parallel schaltbar, Anzahl	–
Betriebstemperatur	-10/+50 °C

[1)] Bei primärseitiger Zuschaltung, 2 ms.

Achtung!

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!