Busch-Wächter®
AP-Geräte
Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium
inkl. IR Handsender

Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Für potenzialfreien Betrieb.
Mit 2-Zonen-Erfassung und 2 separaten Schaltausgängen.
Mit zuschaltbarem, bewegungsunabhängigem Dämmerungsschalterbetrieb.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 91 Sektoren mit 364 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %Nennfrequenz: 50 Hz - 60 HzVerlustleistung: 1 W
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebundenLastart: ohmisch, kapazitiv und induktivNennstrom: 10 AX, cos φ0,6Nennleistung: 2300 W/VASteuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfreiNennleistung: 0,12 - 2300 W/VA
Schutzart Gerät: IP 55Temperaturbereich Gerät: -25 °C - 55 °CErfassungsbereich: frontal: 16 m seitlich: 16 mErfassungsbereich 2: frontal: 1 m seitlich: 1 mHelligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux - , TagbetriebÖffnungswinkel: 220 °
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mmMontagehöhe: - 2,5 m
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Preisgruppe: 29
Preis: 174,90 EUR zzgl. Mwst.

Bestellnummer: 6800-0-2577
Artikelnummer: 6848 AGM-201
EA-Nummer: 4011395151150