




FLOODI S

Wand- und Deckenaufbauleuchte anthrazit / transparent 9,3W 3000K 100°


Leistungsstarker FLOODI Strahler zur effektvollen, Beleuchtung von Flächen und Plätzen. Durch den schwenkbaren Montagebügel sowie der Schutzart IP65 ist der Strahler für die Außenmontage an Wand, Decke und Boden geeignet. Der elektrische Anschluss Strahlers erfolgt durch den verbauten Treiber sowie der Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1006191
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Länge	9.5 cm
Breite	2.8 cm
Höhe	16 cm
Nettogewicht	0.217 kg
Bruttogewicht	0.304 kg
IP Code	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Wattage	9.3 W
Lumen	1040 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	100 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	40000 h
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C

Lichtquelle

954790		maximale Umgebungstemperatur	35 °C
		BIG WHITE Seite	589