


## Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3841




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung und außenliegende Zugentlastung

## Technische Daten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ampere            | 32 A  |
| Pole              | 4 p   |
| Volt              | 400 V   |
| Uhrzeitstellung   | 6 h   |
| Hertz             | 50-60 Hz  |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt  |
| Kontakt           | hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte |
| Schutzart         | IP 67   |
| Gewicht           | 324 g   |
| Prüfzeichen       | DE,VDE, CN,CQC  |

## Abmessungen



| Zeichnung<br>2 MB 17/1  | Amp.<br>Pole | 16   |      |      | 32   |      |      |
|-------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                         |              | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| Maße in mm              | a            | 162  | 172  | 186  | 199  | 199  | 213  |
|                         | b            | 71   | 79   | 89   | 95   | 95   | 102  |
|                         | n            | 129  | 139  | 152  | 157  | 157  | 172  |
|                         | y            | 19   | 19   | 22   | 24,5 | 24,5 | 28,5 |
| Klemmen für Leiterquer- |              | 1    | 1    | 1    | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| schnitt von bis mm²     |              | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6   | -6   | -6   |