



**Artikelnummer**  
43716



**Typ**  
UP- LTW 230ws

**Bezeichnung**  
Unterputz Läutewerk

230V AC, 50Hz / 0,045A  
max. 80 dB(A), 2- f.Rufunt  
weiß, inkl. Rahmen

Kleinläutewerk  
Schalterprogramm 50x50mm  
50x50x48mm, RA: 80x80x11mm

**Kurzbeschreibung**

Das schlichte Design der Unterputz- Baureihe Gong, Läutewerke und Summer fügt sich unauffällig in zahlreiche Produkte namhafter Schalterhersteller ein. Einfach flexibel an Ort und Stelle integrieren.

**Produktmerkmale**

Unterputz Läutewerk  
Kleinläutewerk  
inklusive Montageblech u. Rahmen

**Technische Daten**

Lautstärke Gong bis zu 83 dB(A)@1m  
Lautstärke LTW / SU bis zu 80 dB(A)@1m  
230V AC, 50Hz / 0,045A  
Abmessungen:  
Gong: 50 x 50 x 43 mm  
Rahmen: 80 x 80 x 11mm  
Farbe weiß

**Installationshinweis**

Einbau in UP- Dose

**Hinweise**

Empfehlung: Verwenden Sie Schalterabzweigdosen (Tiefe 60mm)  
Bei folgenden Flächenprogrammen von Schalterherstellern ist der Einsatz des UP-Gongs bzw. UP- LTW/ SU getestet:  
Berker: Modul 2  
Merten: AtelierM, 1- M  
Jung: CD500, LS990  
Siemens: Delta Line  
GIRA: E2, Standard

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D - 53773 Hennef  
Tel.: 0 22 42 - 88 90 - 0, Fax 0 22 42 - 88 90 - 36,  
info@grothe.de, www.grothe.de