



Artikelnummer
43726



Typ
UP- SU 230ws

Bezeichnung
Unterputz Summer

230V AC, 50Hz / 0,036A
max. 80 dB(A)
weiß, inkl. Rahmen

Kleinsummer
Schalterprogramm 50x50mm
50x50x48mm, RA: 80x80x11mm

Kurzbeschreibung

Das schlichte Design der Unterputz- Baureihe Gong, Läutewerke und Summer fügt sich unauffällig in zahlreiche Produkte namhafter Schalterhersteller ein. Einfach flexibel an Ort und Stelle integrieren.

Produktmerkmale

Unterputz Summer
Kleinsummer
inklusive Montageblech u. Rahmen

Technische Daten

Lautstärke Gong bis zu 83 dB(A)@1m
Lautstärke LTW / SU bis zu 80 dB(A)@1m
230V AC, 50Hz / 0,036A
Abmessungen:
Gong: 50 x 50 x 43 mm
Rahmen: 80 x 80 x 11mm
Farbe weiß

Installationshinweis

Einbau in UP- Dose

Hinweise

Empfehlung: Verwenden Sie Schalterabzweigdosen (Tiefe 60mm)
Bei folgenden Flächenprogrammen von Schalterherstellern ist der Einsatz des UP-Gongs bzw. UP- LTW/ SU getestet:
Berker: Modul 2
Merten: AtelierM, 1- M
Jung: CD500, LS990
Siemens: Delta Line
GIRA: E2, Standard

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D - 53773 Hennef
Tel.: 0 22 42 - 88 90 - 0, Fax 0 22 42 - 88 90 - 36,
info@grothe.de, www.grothe.de