Fenstermelder/Universalmelder, Wireless
Fenstermelder free@home, Wireless
für Busch-free@home®

Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt).
Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden.
Der Fenstermelder wird zwischen dem vorhandenem Fenstergriff und dem Fensterrahmen montiert.
Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet.
Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH).
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelders im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: CR2
Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App.

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C,
Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm,
Programmierung über das Web-Interface des System Access Points., Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Preisgruppe: 24
Preis: 61,50 EUR zzgl. MwSt.

Bestellnummer: 2CKA006200A0067
Artikelnummer: 6222/1 AP-64-WL
EA-Nummer: 4011395215562