



DESK 4xSchutzkontaktsteckdosen Stromein- und ausgang GST18	DESK 4xGerman type sockets power in- and output GST18
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nach IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt, mit Kindersicherung</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20, 35°</li> <li>Schwarz</li> </ul>	<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>According IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>2-pole with earthing contact, incl. child protection</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20, 35°</li> <li>Black</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht wiederanschließbar, Endkappen genietet</li> <li>Stromein- und Ausgang GST18 Buchse schwarz</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non-rewireable, riveted endcaps</li> <li>Power in- and output GST18 black</li> </ul>
<b>Befestigung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Über Haltewinkel</li> </ul>	<b>Mounting:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Via holding flanges</li> </ul>
<b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunststoff: PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C</li> <li>Profil: eloxiertes Aluminium</li> </ul>	<b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plastic: PA6 GF 30 V1 , glow wire resistant up to 850°C</li> <li>Profile: Aluminum anodized</li> </ul>
<b>Abmessungen</b> (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>271 x 70 x 90 mm</li> </ul>	<b>Measurements</b> (length x width x height) <ul style="list-style-type: none"> <li>271 x 70 x 90 mm</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In Kartonbox verpackt</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In carton box</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Steckdosenleiste</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x socket strip</li> </ul>