



Power Frame 2xSchutzkontaktsteckdose 1xUSB Doppelcharger mit 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Aderendhülsen und separat beigelegtem Montagestecker	Power Frame 2xGerman type sockets 1x USB double charger with 2,0m H05VV-F3G1,5mm² with end sleeves and separately enclosed mounting plug
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, mit Kinderschutz 16A/3680W, AC250V, IP20, 35° schwarz 	Socket outlet: <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact, incl. child protection 16A/3680W, AC250V, IP20, 35° Black
USB Charger: <ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 Doppelcharger 5.2 V / 2.15 A 	USB Charger: <ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 double charger 5.2 V / 2.15 A
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Aderendhülsen und separat beigelegtem Montagestecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with end sleeves and separately enclosed mounting plug
Material: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff: PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C Profil und Rückenblende: Aluminium 	Material: <ul style="list-style-type: none"> Plastic: PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C Profile and back cover: Aluminum
Abmessungen: (Länge x Breite x Höhe) in mm <ul style="list-style-type: none"> 219,6x52,4x44mm 	Measurements: (length x width x height) in mm <ul style="list-style-type: none"> 219,6x52,4x44mm
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> In Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In polybag packed
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdosenleiste, 1x beiliegender Montagestecker 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x socket strip, 1 x mounting plug enclosed