

## AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920002



- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

### Technische Daten

|                     |  |
|---------------------|--|
| SCHUKO®             | 3  |
| Absicherung         | • 3 LS 16 A, 1 p, C                        |
| Vorsicherung max.   | 63 A                                       |
| InA                 | 16 A                                       |
| RDF                 | 1  |
| Anschluss/Zuleitung | • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart           | IP 44                                      |
| Gehäusematerial     | Kunststoff                                 |
| Gewicht             | 2460 g                                     |
| Höhe                | 260 mm                                     |
| Breite              | 225 mm                                     |

### Abmessungen



Zeichnung 1 MB 521

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

| Steckdosen         | Schutzart | Tiefe  |
|--------------------|-----------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44     | 175 mm |
|                    | IP 67     | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44     | 204 mm |
|                    | IP 67     | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44     | 209 mm |
|                    | IP 67     | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44     | 221 mm |
|                    | IP 67     | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44     | 248 mm |
|                    | IP 67     | 248 mm |

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 32 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.