

## Datenblatt Art. 927.410

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### KAPSA XXS

Funktionsmodule		Function modules	
<b>Custom Module</b> 1x Custom Module Frame leer		<b>Custom Modules</b> 1x Custom Module Frame empty	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Abmessungen</b> siehe Zeichnung		<b>Dimensions</b> see drawing	
<b>Material</b> Deckel Aufnahme: PA6 650°C, schwarz ähnlich RAL 9005  Gehäuse: PA6 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		<b>Material</b> Lid carrier: PA6 650°C, schwarz ähnlich RAL 9005  Housing: PA6 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005	
<b>Montage</b> Tischausschnitt	Ø 56 mm	<b>Mounting</b> Table cut-out	Ø 56 mm
<b>Lieferumfang</b> 1x Universaleinheit der KAPSA XXS mit Aufnahme für Custom Module  Im Karton		<b>Scope of delivery</b> 1x Universal uit KAPSA XXS with frame for custom module  In carton	
<b>Optionales Zubehör</b> Deckel KAPSA XXS		<b>Optional accessories</b> KAPSA XXS Lid	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>	-5°C – 40°C	<b>Surrounding temperature during mounting and use</b>	-5°C – 40°C
<b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>	-25° - 60°	<b>Surrounding temperature during transport and storage</b>	-25° - 60°

Zeichnung

Drawing

