

Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

Artikelnummer:	<b>AS20070102</b>
Serienname:	
EAN:	4037293022477
Zolltarif:	94051098900



**Artikelbeschreibung**

Decken-/ Wandanbau Spot ■ dreh-/schwenkbar ■ weiß ■ IP20 ■ 220-240V ■ 7W ■ 3000K ■ 476lm

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da das Betriebsgerät in der Leuchte verbaut ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Der Spot lässt sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°.

**Technische Spezifikation** (ETIM 6)

Schutzklasse	I	Schutzart (IP)	IP20
Breite (mm)	85,00	Mit Leuchtmittel	ja
Außendurchmesser (mm)	55,00	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Reflektor	hochglänzend	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Gehäusefarbe	weiß	Ausführung der Oberfläche	matt
Spannungsart	AC	Geeignet für Wandmontage	ja
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	ja
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Mit Lichtsensor	nein	Geeignet für Anbaumontage	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Länge (mm)	200,00	Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Höhe/Tiefe (mm)	130,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Nennstrom (mA)	150,00 bis 150,00
Umgebungstemperatur (°C)	-10,00 bis 50,00	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung (W)	7,00
Lichtaustritt	direkt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	476,00
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtfarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Geeignet für Deckenmontage	ja