

### Serie Carus ADAPTO CAI1200 | CAI1210

#### Funktionalität Rufen, Sprechen, Hören

Sprachübertragung		Freisprechen   Wechselsprechen (aktivierbar)
Akustikparameter (mit veränderbarer Werkseinstellung)		Ruftonlautstärke
Anzahl wählbarer Ruftöne		13
Anzahl akustischer und optischer Rufunterscheidungen		3 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
Internruf (aktivierbar)		an Funktionstaste   Komforttastatur
Parallelruf (aktivierbar)		an Funktionstaste   Komforttastatur
Rufumleitung (aktivierbar)		an Funktionstaste   Komforttastatur
automatisches Freisprechen nach Internruf		ja (aktivierbar)
Mithörsperre und automatischer Gesprächsabschaltung		ja

#### Funktionalität Schalten, Steuern, Anzeigen

Türöffnerfunktion		an Türöffnertaste
Etagentüröffnerfunktion		an Türöffnertaste (aktivierbar)
Lichtschaltfunktion		an Lichtschalttaste
Steuerfunktion		an Funktionstaste (veränderbare Werkseinstellung)
abwechslnde Steuerfunktion ( EIN   AUS )		ja
max. Anzahl zusätzlicher Funktionen zum Rufen und Schalten (mit Statusanzeigen)		20 (an Komforttastatur)
Türöffnerautomatik (aktivierbar)		an Funktionstaste   an Komforttastatur
Ruftonlautstärke		veränderbar (stufenlos)
optische Anzeige Ruftonabschaltung		LED (rot)
optische Anzeige Rufumleitung bzw. Türöffnerautomatik		LED (grün)
optische Anzeige Tür- und Internrufe (Kurzeitspeicherung)		LED (grün)
optische Anzeige Tür- und Gesprächsbereitschaft		LED (grün)
optische Besetztanzeige		LED (grün)
Zustandsanzeige		Sensor mit Binäreingang

#### Elektrische Eigenschaften

Eingangsstrom I(a)	mA	0,5
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	7,4
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	124

#### Mechanische Eigenschaften

Montageform		Aufputzmontage mit UP-Dose   Aufschm montage
Gehäuseform		Aufputzgehäuse
Gehäusematerial		Aluminium (eloxiert)
Oberflächenbeschaffenheit		handveredelte Struktur Oberfläche
Gehäusefarbe		silber   champagner   bronze   schwarz
Material Tasten		Aluminium (eloxiert)
Beschriftung der Tasten		gelasert
Beschriftungsfeld		ausziehbar

#### Systemeigenschaften

Signalübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		3 notwendig
Gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich

Innenstation mit 2 Komforttastaturen  
in Aluminium eloxiert silber

**CAE1200-0150**



Innenstation mit 2 Komforttastaturen  
in Aluminium eloxiert champagner

**CAE1200-0152**



Innenstation mit 2 Komforttastaturen  
in Aluminium eloxiert bronze

**CAE1200-0151**



Innenstation mit 2 Komforttastaturen  
in Aluminium eloxiert schwarz

**CAE1200-0156**



Bei Fragen zur Planung  
nutzen Sie die Beratung  
der technischen Hotline  
**041 94 - 988 11 88**

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen

per Fax an:

**039 33 - 87 99 81**

per Mail an:

**hotline@tcsag.de**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen nicht farbverbindlich.

Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
manuell veränderbare Parameter		Ruftonlautstärke   Ruftonauswahl
mit Servicegerät veränderbare Parameter		Ruftonauswahl   Internruf   Parallelruf   Rufumleitung   Türöffnerautomatik   Lichtschaltfunktion   Steuerfunktion
mit Software (config™) veränderbare Parameter		Wechselsprechen   Ruftonauswahl   Internruf   Parallelruf   Rufumleitung   Türöffnerautomatik   Steuerfunktion(en)   Anzeigefunktion(en)
Abmaße in H x B (x T)		
Aufputzgehäuse	mm	163 x 285 x 16 (CAI1200)   156 x 285 x 150 (CAI1210)
Montage- und Bedienraum	mm	180 x 285 x 19 (CAI1200)
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 bis +40
UV-Beständigkeit		uneingeschränkt
Lieferumfang		
Innenstation Carus ADAPTO		CAI1200-015x (Entriegelungswerkzeug, Montagematerial)
Innenstation Carus ADAPTO als Tischgerät		CAI1210-015x (inkl. 2,5 m Kabel mit RJ45 Stecker)

Innenstation als Tischgerät auf Tischfuß mit stufenlos einstellbarem Neigungswinkel

**CAE1210-0150**



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline  
**041 94 - 988 11 88**  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:  
**039 33 - 87 99 81**  
per Mail an:  
**hotline@tcsag.de**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen nicht farbverbindlich.