

CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für jeden Fahrzeugtyp das passende Ladekabel
Einfach, sicher und schnell

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	AC Ladekabel, Steckertyp Ladepunkt: Typ 2, Steckertyp Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 11 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 20 A, Kabellänge: 5 m, Kabelauführung: normal
Best.-Nr.	2754380000
Typ	CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG
GTIN (EAN)	4050118899115
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. Mai 2021 12:36:12 MESZ

Katalogstand 23.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2.160 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Feuchtigkeit bei Lagertemperatur	5...95 % rel. Feuchte
Betriebstemperatur	-30 °C...50 °C		

Kabel

Kabelfarbe	schwarz	Kabellänge	5 m
Kabelauführung	normal		

Steckertyp

Steckertyp Ladepunkt	Typ 2	Steckertyp Fahrzeug	Typ 2
Stecker-Farbe	schwarz, dunkelgrau		

Systemanforderungen

Ladeleistung, max.	11 kW	Nennspannung (AC)	480 V
Bemessungsstrom	20 A	Anzahl der Phasen	3
Fahrzeugkommunikationsart	Control Pilot (CP), Proximity Pilot / Plug Present (PP)	Lademodus	Modus 3
Schutzart	IP54		

Materialdaten

Betriebstemperatur, max.	50 °C	Betriebstemperatur, min.	-30 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
relative Feuchte bei Lagerung, max.	95 %		

Zulassungen und Normen

Zulassungen IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ECLASS 9.0	27-14-47-05	ECLASS 9.1	27-14-47-05
ECLASS 10.0	27-14-47-05	ECLASS 11.0	27-14-47-05

Downloads

Anwenderdokumentation	Safety notes Safety notes
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format

CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

