CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Für jeden Fahrzeugtyp das passende Ladekabel
Einfach, sicher und schnell

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	AC Ladekabel, Steckertyp Ladepunkt: Typ 2, Steckertyp Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 22 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 7.5 m, Kabelausführung: normal
Best.-Nr.	2791300000
Typ	CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG
GTIN (EAN)	4064675070771
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 19. Oktober 2021 16:17:44 MESZ

CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	4.580 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Feuchtigkeit bei Lagertemperatur	5...95 % rel. Feuchte
Betriebstemperatur	-30 °C...55 °C		

Kabel

Kabelfarbe	schwarz	Kabellänge	7,5 m
Kabelausführung	normal		

Steckertyp

Steckertyp Ladepunkt	Typ 2	Steckertyp Fahrzeug	Typ 2
Stecker-Farbe	schwarz, dunkelgrau		

Systemanforderungen

Ladeleistung, max.	22 kW	Nennspannung (AC)	480 V
Bemessungsstrom	32 A	Anzahl der Phasen	3
Fahrzeugkommunikationsart	Control Pilot (CP), Proximity Pilot / Plug Present (PP)	Lademodus	Modus 3
Schutzart	IP54		

Materialdaten

Betriebstemperatur, max.	55 °C	Betriebstemperatur, min.	-30 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
relative Feuchte bei Lagerung, max.	95 %		

Zulassungen und Normen

Zulassungen	IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ECLASS 9.0	27-14-47-05
ECLASS 9.1	27-14-47-05	ECLASS 10.0	27-14-47-05
ECLASS 11.0	27-14-47-05		

Downloads

Anwenderdokumentation	Safety notes
Kataloge	Catalogues in PDF-format

CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

AC Wallbox Home

Ladelösung für zu Hause
Einfach laden. Fertig. Los!

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CH-W-H-A22-S	Ausführung
Best.-Nr.	2724910000	Wallbox, max. Ladeleistung von 22 kW bei 3-phasigem (400
GTIN (EAN)	4050118849769	V) Netzanschluss, max. Strom von 32 A, Steckdose für Typ 2
VPE	1 Stück	Steckgesicht
Typ	CH-W-H-A22-SPZZZR	Ausführung
Best.-Nr.	2781380000	Wallbox, max. Ladeleistung von 22 kW bei 3-phasigem (400
GTIN (EAN)	4064675055778	V) Netzanschluss, max. Strom von 32 A, Steckdose für Typ 2
VPE	1 Stück	Steckgesicht, Modbus RTU
Typ	CH-W-H-A11-SPZZZR	Ausführung
Best.-Nr.	2781360000	Wallbox, max. Ladeleistung von 11 kW bei 3-phasigem (400
GTIN (EAN)	4064675055754	V) Netzanschluss, max. Strom von 16 A, Steckdose für Typ 2
VPE	1 Stück	Steckgesicht, Modbus RTU
Typ	CH-W-H-A11-S	Ausführung
Best.-Nr.	2718290000	Wallbox, max. Ladeleistung von 11 kW bei 3-phasigem (400
GTIN (EAN)	4050118809053	V) Netzanschluss, max. Strom von 16 A, Steckdose für Typ 2
VPE	1 Stück	Steckgesicht

AC Wallbox Business

Ladelösung für Profis
Bringt Sie schnell wieder zurück auf die Straße

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CH-W-B-A3.7/11-SPNM	Ausführung
Best.-Nr.	2743980000	Wallbox, max. Ladeleistung von 3,7 kW bei 1-phasigem (230 V) bzw.
GTIN (EAN)	4050118849325	11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom 16 A,
VPE	1 Stück	Steckdose für Typ 2 Steckgesicht, NFC, RFID, MID-konform, Modbus
		TCP
Typ	CH-W-B-A7.4/22-SPNM	Ausführung
Best.-Nr.	2744060000	Wallbox, max. Ladeleistung von 7,4 kW bei 1-phasigem (230 V) bzw.
GTIN (EAN)	4050118895704	22 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom 32 A,
VPE	1 Stück	

CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Steckdose für Typ 2 Steckgesicht, NFC, RFID, MID-konform, Modbus TCP