

# DEL 18/21/24 Plus

PRODUKT-NR.: 236739

Statten Sie sich für jedes Anliegen perfekt aus

Diese Modellreihe mit 3i-Technologie führt die Klasse des hohen Warmwasserkomforts an. Mit einer umfangreichen Ausstattung wie hinterleuchtetem Multifunktionsdisplay, Temperaturspeicher, Kindersicherung und ECO-Modus bietet Ihnen dieses Gerät ein mehrfaches Plus für Ihren Komfort.



Energie per Knopfdruck sparen

Der energie- und wassersparende ECO-Modus beschränkt die maximale Durchflussmenge. So profitieren Sie auch bei niedrigen Zulauftemperaturen von konstant warmem Wasser. Und Sie reduzieren ohne Abstriche Ihren Wasserverbrauch.

Extraleicht bedienen

Mit der optionalen Funkfernbedienung regeln Sie Ihren Durchlauferhitzer ganz komfortabel aus der Ferne.

## Die wichtigsten Merkmale

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer

---

Gradgenaue Wunschttemperatur bis zur Leistungsgrenze des Geräts dank 3i-Technologie

---

Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen

---

Besonders sparsamer Betrieb mit ECO-Modus

---

Hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay mit Leistungswerten

---

Wunschtemperaturen auf individuellen Speichertasten programmierbar

---

Einstellbare Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz für Kinder

---

Mit Funkfernbedienung kombinierbar



Typ	DEL 18/21/24 Plus	DEL 27 Plus
Bestell-Nr.	236739	236740
Nennspannung	400 V	400 V
Nennleistung	18/21/24 kW	27 kW
Nennstrom	29/31/35 A	39 A
Absicherung	32/32/35 A	40 A
Frequenz	50/60 Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Temperatureinstellung	20-60 °C	20-60 °C
Farbe	weiß	weiß
Höhe	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm
Tiefe	116 mm	116 mm
Gewicht	3,10 kg	3,10 kg
Energieeffizienzklasse	A	A

## Technische Daten

Nennspannung	400 V	400 V
Nennleistung	18/21/24 kW	27 kW
Nennstrom	29/31/35 A	39 A
Absicherung	32/32/35 A	40 A
Frequenz	50/60 Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega$ cm	900 $\Omega$ cm
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu$ S/cm	1111 $\mu$ S/cm

<b>Schutzart (IP)</b>	IP25	IP25
<b>Temperatureinstellung</b>	20-60 °C	20-60 °C
<b>Farbe</b>	weiß	weiß
<b>Ein</b>	>2.5 l/min	>2,5 l/min
<b>Höhe</b>	466 mm	466 mm
<b>Breite</b>	225 mm	225 mm
<b>Tiefe</b>	116 mm	116 mm
<b>Gewicht</b>	3,10 kg	3,10 kg
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A	A

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)