

# ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

Seite 1 von 4



## Technologien

- 5MPx Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Auflösung von 2560 x 1940 Pixeln (4:3 Format) bei 20 Bildern pro Sekunde und 98° Blickwinkel für mehr Details im Bild
- WDR (130 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und stärksten Kontrasten
- Unterstützt die analogen Formate TVI, AHD, CVI und CVBS
- Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter
- Rauschunterdrückung (DNR) für brillante Bilder auch bei wenig Licht
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung
- Decken- und Wandmontage möglich
- Inkl. 1 x 30 m Video-Kombikabel (Videosignal + Spannungsvers.)
- Plug&Play-Installation und Anschluss via BNC-Buchse auch an bestehende Analogkabel

# ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

Seite 2 von 4

Die Kamera liefert hochauflösende Bilder mit 5MPx, auch bei viel Gegenlicht, sehr wenig Licht und nachts, im Innen- sowie im Außenbereich, mit 98° Blickwinkel. Sie unterstützt mehrere Video-Formate und ist ganz einfach über ein gewöhnliches, analoges Video-Kombikabel (Bild und Strom) mit einem Rekorder verbunden.

## **Zuverlässig Daten übertragen bei hoher Auflösung**

Die Analog HD-Kamera bietet das Beste aus zwei Welten: Sie überträgt sicher und störungsfrei Daten per analogem Video-Kombikabel. Dabei liefert sie detailreiche Bilder mit 5MPx bei 20 Bildern pro Sekunde, genauso wie IP-Technik. Und das zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

## **Gewerbe wettergeschützt Überwachen rund um die Uhr**

Durch ihr robustes Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist die Kamera ideal für den Außeneinsatz unter Wettereinflüssen geeignet. Auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten sind Bild-Details gut erkennbar, dank der WDR-Funktion mit 130 dB. Durch die Funktionen für Ultra Low-Light und Rauschunterdrückung (DNR) liefert die Kamera auch bei sehr wenig Licht scharfe Bilder. Die integrierten IR-LEDs, mit einer Reichweite bis zu 30 Meter (abhängig vom genauen Einsatzort), und die automatische Tag-/Nachtumschaltung, sichern eine zuverlässige Überwachung bei Tag und Nacht.

## **Unkomplizierte Inbetriebnahme**

Dank des enthaltenen Kombikabels und der Plug-and-Play-Installation ist die Kamera schnell an Decke oder Wand montiert und in Betrieb genommen. Natürlich ist auch eine bereits bestehende BNC-Verkabelung nutzbar.

# ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

Seite 3 von 4

## Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

Abmessungen	(∅ x L) 70 x 158,6 mm
Automatische Blendensteuerung	Nein
Basis Ereignis	Bewegungserkennung
Bildaufnehmer	CMOS
Bildeinstellungen	Helligkeit / Schärfe / Spiegeln / Smart IR
Bildoptimierung	BLC / HLC / WDR
Blende	F1.2
Blickwinkel horizontal	98 °
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	1,32 kg
Dynamikbereich (WDR)	130 dB
EAN	4043158177473
Farbe	weiß
Gehäusematerial	Metall
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	5,8 W
Max. Auflösung @ Bildrate	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps CVSB: PAL / NTSC
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,003 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx

# ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

Seite 4 von 4

## Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

Optische Wellenlänge	850 nm
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache OSD	EN
Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell
Technologie	TVI / AHD / CVI / CVBS
Verschlusszeit	1/25s - 1/50,000s
Videoausgang	1x BNC
Weißabgleich	ATW / Manuell
kompatibel zu	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx