

Produktdatenblatt | Wallpainter - Hochvolt

Artikelnummer:	<b>LFE100940</b>
Serienname:	<b>PANTHERA</b>
EAN:	4037293015653
Zolltarif:	94054099900

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

LED Fluter ■ schwarz ■ IP65 ■ 10W ■ 4000K  
 ■ 1200lm ■ 220-240V/AC ■ PANTHERA ■  
 L80B10 bei 50000h

Der flache LED-Fluter besitzt einen breiten Ausstrahlwinkel von 120° und ist perfekt geeignet, um größere Elemente und große Flächen an- bzw. auszuleuchten. Die Grundfläche des Montagebügels ist so gestaltet, dass der Fluter im nicht geschwenkten Zustand in einem 45° Winkel zur Montagefläche steht. Das massive Aluminiumdruckgussgehäuse ist mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen und wurde nach EN ISO 9227:2012 (Salzsprühnebelprüfungen) getestet. Alle außenliegenden Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt. Technische Daten: ta: -20°- 45°C, Powerfaktor: 0,90, Schaltzyklen: 100000, Schwenkbereich: 270°, Anschlussleitung: 1m mit freien Aderenden. Die angegebenen Maße sind über Alles inkl. Bügel.



**Technische Spezifikation** (ETIM 6)

Schutzklasse	I	Mit Leuchtmittel	ja
Breite (mm)	28,00	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	ja
Reflektor	weiß	Ausführung der Oberfläche	matt
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	nein	Geeignet für Wandmontage	ja
Gehäusefarbe	schwarz	Mit Betriebsgerät	ja
Spannungsart	AC	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Mit Bewegungsmelder	nein	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Farbtemperatur (K)	4.000,00 bis 4.000,00
Mit Lichtsensor	nein	Max. Systemleistung (W)	10,00
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	1.200,00
Länge (mm)	125,00	Lichtfarbe	weiß
Höhe/Tiefe (mm)	152,00	Verstellbarkeit	schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Geeignet für Traversenmontage	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Lichtverteilung	symmetrisch	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Schlagfestigkeit	IK08	Geeignet für Klemmontage	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Geeignet für Deckenmontage	ja
Schutzart (IP)	IP65		