

Produktdatenblatt | Wallpainter - Hochvolt

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Artikelnummer: | <b>LFE1500940</b> |
| Serienname:    | <b>PANTHERA</b>   |
| EAN:           | 4037293015707     |
| Zolltarif:     | 94054099900       |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

LED Fluter ■ schwarz ■ IP65 ■ 150W ■ 4000K  
 ■ 18750lm ■ 220-240V/AC ■ PANTHERA ■  
 selbstentl. Entlüftungsventil ■ L80B10 bei  
 50000h



Der flache LED-Fluter besitzt einen breiten Ausstrahlwinkel von 120° und ist perfekt geeignet, um größere Elemente und große Flächen an- bzw. auszuleuchten. Die Grundfläche des Montagebügels ist so gestaltet, dass der Fluter im nicht geschwenkten Zustand in einem 45° Winkel zur Montagefläche steht. Der Fluter ist außerdem mit einem selbstentlüftenden Ventil ausgestattet. Das massive Aluminiumdruckgussgehäuse ist mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen und wurde nach EN ISO 9227:2012 (Salzsprühnebelprüfungen) getestet. Alle außenliegenden Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt. Technische Daten: ta: -20°- 45°C, Powerfaktor: 0,90, Schaltzyklen: 100000, Schwenkbereich: 270°, Anschlussleitung: 1m mit freien Aderenden. Die angegebenen Maße sind über Alles inkl. Bügel.

**Technische Spezifikation** (ETIM 6)

|                                    |                        |  |                            |
|------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| Schutzklasse                       | I                      | Mit Leuchtmittel   | ja                         |
| Breite (mm)                        | 51,00                  | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja                         |
| Reflektor                          | weiß                   | Ausführung der Oberfläche                                | matt                       |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | nein                   | Geeignet für Wandmontage                                 | ja                         |
| Gehäusefarbe                       | schwarz                | Mit Betriebsgerät  | ja                         |
| Spannungsart                       | AC                     | Ausstrahlungswinkel                                      | extrem breitstrahlend >80° |
| Mit Bewegungsmelder                | nein                   | Art der Dimmung  | nicht dimmbar              |
| Farbwiedergabeindex CRI            | 80-89                  | Farbtemperatur (K)                                       | 4.000,00 bis 4.000,00      |
| Mit Lichtsensor                    | nein                   | Max. Systemleistung (W)                                  | 150,00                     |
| Geeignet für Pendelaufhängung      | nein                   | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)             | 18.750,00                  |
| Länge (mm)                         | 333,00                 | Lichtfarbe   | weiß                       |
| Höhe/Tiefe (mm)                    | 420,00                 | Verstellbarkeit  | schwenkbar                 |
| Werkstoff des Gehäuses             | Aluminium              | Geeignet für Traversenmontage                            | nein                       |
| Leuchtmittel                       | LED nicht austauschbar | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                        | ja                         |
| Lichtverteilung                    | symmetrisch            | Geeignet für Stromschienenmontage                        | nein                       |
| Schlagfestigkeit                   | IK08                   | Geeignet für Klemmontage                                 | nein                       |
| Nennspannung (V)                   | 220,00 bis 240,00      | Geeignet für Deckenmontage                               | ja                         |
| Schutzart (IP)                     | IP65                   |  |                            |