

SERIE ASX

AUSSENSTATION AUDIO

AUFPUTZ



1:1
Originalgröße

TCS:
BUS

- Ultra-kompakte Bauform
- Passt auch auf schmale Türleibungen oder Zaunpfosten
- Für bis zu 6 Wohneinheiten
- Minimale Produkttiefe von nur 16 mm
- Mit energiesparenden LEDs hinterleuchtet
- Wetterschutz erhältlich
- In eloxiertem Aluminium natur
- 2-Draht-Betrieb möglich

AUSSENSTATION	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
1 Taste	99 x 50 x 16	ASX13001-0010
2 Tasten	99 x 50 x 16	ASX13002-0010
3 Tasten	139 x 50 x 16	ASX13003-0010
4 Tasten	139 x 50 x 16	ASX13004-0010
5 Tasten	179 x 50 x 16	ASX13005-0010
6 Tasten	179 x 50 x 16	ASX13006-0010

ZUBEHÖR	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
Wetterschutzdach ... für 1-2 Tasten	102 x 51 x 45	ZAS1312-0010
für 3-4 Tasten	142 x 51 x 45	ZAS1334-0010
für 5-6 Tasten	182 x 51 x 45	ZAS1356-0010
win:clip-Schlüssel (10 Stk.)	-	E03458

VARIANTEN



GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Audio-Außenstation
- > Anzahl Klingeltasten: 1
- > Montageform: Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > integrierter Lautsprecher
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Material Namensschildtaster: Kunststoff glasklar / Abdeckung rauchglas
- > Öffnungsprinzip: Entnahme Namensschilder von vorn
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > LED-Tasterbeleuchtung: hinter Namensschildtaster
- > 2-Draht-TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- > Speicher Anlagenkonfiguration: fest integriert

TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 3 notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 9,5 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 25 mA
- > zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C
- > Schutzart: IP44
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

LIEFERUMFANG

- > zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel

ZUBEHÖR


- > Wetterschutzdach Serie ASX, elox. natur: ZAS1312-0010

 **PRODUKT-INFORMATION**

 **REFERENZBROSCHÜRE**

 **KATALOG**

VERMASSUNG (IN MM)



ZUBEHÖR



Wetterschutzdach

Zum Schutz vor Witterungseinflüssen wird das Wetterschutzdach einfach klebend montiert.

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

+49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de