

Artikeldatenblatt

Raumtemperaturregler mit Display Standard



Artikel-Nr.

TR D A 1790 SW

Raumtemperaturregler mit Display Standard

besteht aus Raumtemperaturregler-Einsatz (Art.-Nr.: 1790 RTR) und Display (Art.-Nr.: .. 1790 D ..)

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Nennspannung: | AC 230 V ~ |
| Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
| Standby-Leistung abhängig vom Aufsatz: | ca. 0,1 ... 0,5 W |
| Schaltstrom 230 V AC1: | 10 mA ... 16 A |
| Anschlussleistung: | max. 3.600 W |
| Anschluss | |
| eindrätig: | 1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ² |
| feindrätig ohne Aderendhülse: | 1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ² |
| feindrätig mit Aderendhülse: | 1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ² |
| Umgebungstemperatur: | -5 ... +45 °C |
| Ganggenauigkeit pro Monat: | ± 10 s |
| Gangreserve: | > 4 h |

Farbe:
schwarz

Serie:
Serie AS/A

Material::
Glas

Material:
Glas

