

# Artikeldatenblatt

## Raumtemperaturregler mit Display Standard


**Artikel-Nr.**

TR D LS 1790 SW

**Raumtemperaturregler mit Display Standard**

besteht aus Raumtemperaturregler-Einsatz (Art.-Nr.: 1790 RTR) und Display (Art.-Nr.: .. 1790 D ..)

**Technische Daten**

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Standby-Leistung abhängig vom Aufsatz:	ca. 0,1 ... 0,5 W
Schaltstrom 230 V AC1:	10 mA ... 16 A
Anschlussleistung:	max. 3.600 W
<b>Anschluss</b>	
eindräftig:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
feindräftig ohne Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
feindräftig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 10 s
Gangreserve:	> 4 h

**Farbe:**  
schwarz

**Serie:**  
Serie LS

**Material::**  
Glas

**Material:**  
Glas