

PRODUCT-DETAILS

# UK660MV

## UK660MV Media-Verteiler, Unterputz 5-reihig, belüftete Tür Schutzklasse II, Schutzart IP30



### Allgemeine Informationen

Typ	UK660MV
Bestellnummer	2CPX031386R9999
EAN	4011617313861
Beschreibung	UK660MV Media-Verteiler, Unterputz 5-reihig, belüftete Tür Schutzklasse II, Schutzart IP30

Langbeschreibung	<p>Die Mediavertheiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Durch den großzügigen Platz finden alle denkbaren Geräte wie z. B. Router oder andere Mediamodule ihren sicheren Platz. Modulare Lochblechmontageplatten ermöglichen die einfache Montage der Geräte und eine integrierte drehbare 3-fach Steckdose stellt die Stromversorgung sicher. Durch einen optional erhältlichen Wechselbilderrahmen wird der UK600 im Handumdrehen zum Blickfang und integriert sich in jede Umgebung. Die Verteilungen können in Unterputz und Hohlwandmontage eingesetzt werden und verfügen über ein VDE Kennzeichen. Geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24, VDE 0606-24</p>
------------------	--

### Bestelldaten

E-Nummer (Schweden)	2201268
EAN	4011617313861
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85381000

## Abmessungen

Breite des Produkts	384 mm
Höhe des Produkts	872 mm
Tiefe des Produkts	97 mm
Nettogewicht	5.563 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	390.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	880.000 mm
Länge Verpackungseinheit 1	115.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	5.786 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011617313861
Menge Verpackungseinheit 2	Palette 30 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	800.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	1820.000 mm
Länge Verpackungseinheit 2	1200.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	186.89 kg

## Weitere Informationen

Farbe	weiß
Konfigurierung	assembled with perforated sheet steel mounting plate, patchpanel an rotatable tripple socket outlet
Typ Abdeckplatte	Tür
Schutzart	IP30
Gehäusetyp	Multimedia-Verteiler
Gehäusematerial	Plastic
Innenmaß Tiefe	81 mm
Montageart	Unterputz-Montage
Nischen Tiefe	95 mm
Nischen Höhe	855 mm
Nischen Breite	367 mm
Rastereinheiten (RE)	5
Betriebsspannung	400 V
Verlustleistung	$\Delta t = 30K$ 155 W
Baureihe	UK
Produktname	UK660MV media unit fl patch 5R vent
Schutzklasse	II (schutzzisoliert)

Bemessungsstrom ( $I_n$ )	63 A
Bemessungsbetriebsspannung	Maximum 400 V
Normen	DIN 43871
Anschlussart	No Terminals

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000031C0101 2CPC000187C0101 2CPC000188C0101
Konformitätserklärung - CE	nicht erforderlich
Betriebs- und Montageanleitung	2CPC130102M5601

## Klassifizierungen

ETIM 5	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 6	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 7	EC000214 - Installationskleinverteiler
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Stromkreisverteiler → Unterputz-Stromkreisverteiler

