

RS485-Bus-Multifunktions-
Sensorrelais

FMSR14

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Multifunktions-Sensorrelais mit Display und 5 Kanälen (Helligkeit, Dämmerung, Wind, Regen und Frost) für den Eltako-RS485-Bus. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18mm breit,
58mm tief.

Anschluss an den Eltako-RS485-Bus, Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke.

Dieses Multifunktions-Sensorrelais wertet die Funk-Telegramme des Funk-Wetterdaten-Sendemoduls FWS61 aus und erteilt je nach Einstellung über das Display mit den Tasten MODE und SET entsprechende Schaltbefehle direkt in den RS485-Bus und zusätzlich in das Funknetz. Dadurch lassen sich auch dezentral installierte Funk-Aktoren steuern. Sollen nur zentral installierte Aktoren zur Steuerung von Beschaffungselementen von dem FWS61 angesprochen werden, genügt das Einlernen in diese Aktoren FSB14 mit Hilfe des PC-Tools PCT14. Ein FMSR14 ist dann nicht erforderlich.

Sobald die Versorgungsspannung anliegt, kann das FMSR14 eingestellt werden: Solange noch kein Telegramm vom FWS61 empfangen wurde, erscheint zunächst ein laufender Balken in **Feld 1**. Nach dem Einlernen des FWS61 wird in **Feld 1** 'LS' oder 'DSR' angezeigt und in **Feld 3** eventuell aktive Kanäle 2, 3, 4, 5 und 6. 'LS' zeigt an, dass das FMSR14 als Licht-Sensorrelais eingestellt ist (Werkseinstellung)

und 'DSR', dass es als Dämmerungsrelais eingestellt ist. In **Feld 2** werden wechselnde Ereignisse dargestellt: s = Helligkeitswert überschritten (Sonne), m = Helligkeitswert unterschritten (Mond). Läuft eine Rückfallverzögerung, blinkt der betroffene Kanal in **Feld 3**.

Mit den Tasten **MODE** und **SET** wird die Funktion ausgewählt, für welche Werte verändert werden sollen: **MODE** drücken und die blinkende Funktion mit **MODE** auswählen oder mit **SET** durch die verfügbaren Funktionen blättern und die gewünschte mit **MODE** auswählen.

Funktionen

LS = Lichtsensor, WS = Windsensor, RS = Regensensor, DSR = Dämmerungsrelais, FRT = Frostsensor, OSW = Himmelsrichtung, LRN = Lernen, CFG = Konfiguration, OFF = aus- bzw. einschalten aller Funktionen und GA = Geräteadresse.

Blinkt die gewünschte Funktion, diese mit **MODE** bestätigen und danach blinkt die erste der einstellbaren Unterfunktionen.

Unterfunktionen bei LS = Lichtsensor
LSM zeigt den aktuellen Lichtsensor-Messwert in klux in Feld 3. Keine Eingabe möglich.

LSS zeigt die Helligkeit in klux, bei Überschreitung dieses Wertes wird Kanal 2 nach 20 Sekunden für 2 Sekunden aktiv. Mit **SET** wird der Wert zwischen 3 und 60klux eingestellt und mit **MODE** bestätigt. Die Hysterese stellt sich automatisch 2 Stufen niedriger ein.

LSD zeigt die Helligkeit in klux, bei Unterschreitung dieses Wertes wird Kanal 3 nach der nachfolgend einstellbaren Verzögerungszeit für 2 Sekunden aktiv. Mit **SET** wird der Wert zwischen 1 und 40klux eingestellt und mit **MODE** bestätigt.

RV zeigt die Verzögerungszeit. Mit **SET** wird der Wert zwischen 0 und 60 Minuten eingestellt und mit **MODE** bestätigt.

Unterfunktionen bei WS = Windsensor
WSM zeigt den aktuellen Windsensor-Messwert in m/s in Feld 2. Keine Eingabe möglich.

WSS zeigt die Windgeschwindigkeit in m/s, bei Überschreitung wird Kanal 5 aktiv. Mit **SET** wird der Wert zwischen 4

und 16m/s eingestellt und mit **MODE** bestätigt. Sinkt die Windgeschwindigkeit wieder unter den eingestellten Wert, wird Kanal 5 nach der nachfolgend einstellbaren Verzögerungszeit inaktiv. Liegt in diesem Moment das Sonnensignal an, wird der Kanal 2 automatisch für 2 Sekunden aktiv.

RV zeigt die Verzögerungszeit. Mit **SET** wird der Wert zwischen 0 und 60 Minuten eingestellt und mit **MODE** bestätigt.

Unterfunktionen bei RS = Regensensor
Wird Regen erkannt, wird Kanal 4 aktiv. Nach dem Abtrocknen der Sensorfläche, unterstützt von der Heizung, wird Kanal 4 nach der nachfolgend einstellbaren Verzögerungszeit inaktiv. Liegt in diesem Moment das Sonnensignal an, wird der Kanal 2 automatisch für 2 Sekunden aktiv. **RV** zeigt die Verzögerungszeit. Mit **SET** wird der Wert zwischen 0 und 60 Minuten eingestellt und mit **MODE** bestätigt.

Unterfunktionen bei DSR = Dämmerungs-Sensorrelais

DSD zeigt die Helligkeit in klux. Bei Unterschreitung wird Kanal 3 aktiv. Mit **SET** wird der Wert zwischen 20lux (0.020klux) und 800lux (0.800klux) eingestellt und mit **MODE** bestätigt. Die Hysterese stellt sich automatisch 2 Stufen höher ein.

DSS zeigt die Helligkeit in klux. Bei Überschreitung dieses Wertes wird Kanal 3 nach der nachfolgend einstellbaren Verzögerungszeit inaktiv. Mit **SET** wird der Wert zwischen 160lux (0.160klux) und 2000lux (2.000klux) eingestellt und mit **MODE** bestätigt. Die Hysterese stellt sich automatisch 2 Stufen niedriger ein.

RV zeigt die Verzögerungszeit. Mit **SET** wird der Wert zwischen 0 und 60 Minuten eingestellt und mit **MODE** bestätigt.

Unterfunktionen bei FRT = Frostsensor
TPM zeigt die aktuelle Temperatur in °C in Feld 3. Keine Eingabe möglich.

TP zeigt die Temperatur in °C, bei Unterschreitung wird Kanal 6 aktiv. Bei Überschreitung dieses Wertes wird Kanal 3 nach der nachfolgend einstellbaren Verzögerungszeit inaktiv. Mit **SET** wird der Wert zwischen 0 und 10°C eingestellt und mit **MODE** bestätigt.

RV zeigt die Verzögerungszeit. Mit **SET** wird der Wert zwischen 0 und 60 Minuten eingestellt und mit **MODE** bestätigt.

Schaltbefehle (Telegramme):

Wird Sonne, Dämmerung oder Frost aktiv wird 1mal gesendet. Bei Wind und Regen wird 3mal hintereinander gesendet. Wird ein Kanal inaktiv wird 1mal gesendet. Alle 10 Minuten wird eine Statusmeldung aller Kanäle gesendet.

CFG: Konfiguration der Kanäle

Mit **MODE** und **SET** **CFG** suchen und mit **MODE** auswählen. Kanal 2 erscheint, nun wird mit **SET** zwischen **AB** und **AUF** gewählt und mit **MODE** bestätigt. Dasselbe gilt für die anderen Kanäle.

Einstellung ab Werk:

Sonne (Kanal 2) -> die Rollläden fahren Ab.

Dämmerung (Kanal 3) -> die Rollläden fahren Auf.

Regen -> (Kanal 4) die Rollläden fahren Auf.

Wind -> (Kanal 5) die Rollläden fahren Auf.

Frost -> (Kanal 6) die Rollläden fahren Auf.

OSW = Bei dem nach Süden ausgerichteten Multisensor MS kann die Gewichtung für Licht und Dämmerung in Richtung Ost oder West verschoben werden. Ist der MS in einer anderen Richtung montiert, kann auf die gewünschte Himmelsrichtung eingestellt werden. Mit **SET** wird der Wert zwischen 0 und 9 eingestellt (9 entspricht einer hohen Gewichtung) und mit **MODE** bestätigt.

In der Funktion **OFF** kann das FMSR14 aus- oder eingeschaltet werden. Nachdem das blinkende **OFF** mit **MODE** bestätigt wurde, wird **OFF** angezeigt und alle Funktionen sind ausgeschaltet. Einschalten mit **MODE** und **SET** und blinkendes **ON** mit **MODE** bestätigen.

Lichtwechsel-Ausgleich: Ständiger Wechsel von Sonne und Regenwolken hätte das nervöse Schließen und Öffnen von Beschaffungselementen zur Folge. Dies wird durch einen Lichtwechsel-Ausgleich verhindert.

Einstellungen verriegeln gegen unbeabsichtigte Verstellung durch kurzes gleichzeitiges Drücken von **MODE** und **SET**. Die blinkende Anzeige **LCK** mit **SET** bestätigt, verriegelt die Tasten und zeigt dies mit einem Pfeil in Feld 1 in Richtung des aufgedruckten Schlosssymbols an.

Entriegeln durch 2 Sekunden gleichzeitiges Drücken von MODE und SET, die blinkende Anzeige UNL mit SET bestätigt, entriegelt wieder. Eine geänderte Einstellung wird erst wirksam, sobald nach dem Drücken von MODE (ggf. mehrfach) die Anzeige in Feld 1 nicht mehr blinkt. 20 Sekunden nach der letzten Betätigung springt die Anzeige auf die Ausgangsdarstellung zurück und eine nicht bestätigte Änderung verfällt.

Funk-Wetterdaten-Sendemodul FWS61 in FMSR14 einlernen:

Mit MODE und SET **LRN** suchen und mit MODE auswählen. Wird das blinkende FWS mit MODE bestätigt blinkt LRN+. Nachdem nun die Versorgungsspannung des FWS61 zugeschaltet wurde, wird dieser in das FMSR14 eingelernt und die Normalanzeige erscheint.

Telegrammüberwachung:

Das FWS61 sendet mindestens alle 10 Minuten ein Statustelegamm. Bleibt dieses 2mal aus, wird Alarm ausgelöst. Kanal 5 wird für 2 Sekunden aktiv. Dieser Impuls wiederholt sich jede Stunde. FOO steht im Display. Wird wieder ein Telegramm empfangen, bricht der Alarm automatisch ab.

Geräteadresse für das FMSR14 vergeben:

Der Drehschalter am FAM14 wird auf Pos. 1 gedreht, dessen untere LED leuchtet rot. Bei dem FMSR14 mit MODE und SET **LRN** suchen, nach der Bestätigung mit MODE blinkt FWS. Nachdem die Adresse vom FAM14 vergeben wurde, leuchtet dessen untere LED für 5 Sekunden grün und das Display der FMSR14 zeigt wieder die Normalanzeige.

Geräteadresse des FMSR14 löschen:

Bei dem FMSR mit MODE und SET GA suchen, nach der Bestätigung mit MODE wird die Geräteadresse in Feld 3 angezeigt. Mit SET wird zwischen der Geräteadresse und OOO gewählt. Wird OOO mit MODE bestätigt, erscheint die Normalanzeige und die Geräteadresse wurde gelöscht.

Schaltbefehle der einzelnen Kanäle in Funk-Aktoren einlernen:

Der Drehschalter am FAM14 wird auf Pos. 9 gedreht. Beim FMSR14 mit MODE und SET **LRN** suchen, nach der Bestätigung mit MODE blinkt FWS. Nach kurzem Drücken von SET blinkt LRN und der Kanal 2 bis 6 wird mit SET ausgewählt und mit MODE bestätigt. Anschließend blinkt LRN+ im Display. Den Funk-Aktor auf LRN stellen. Mit der Taste SET wird gesendet und in den lernbereiten Funk-Aktor eingelernt. Nach kurzem Drücken von MODE blinkt wieder LRN und mit SET können weitere Kanäle ausgewählt werden. Der Lernmodus kann nur durch einen Tastendruck länger als 2s auf die Taste MODE verlassen werden, anschließend erscheint wieder die Normalanzeige.

Schaltbefehle der einzelnen Kanäle in Bus- Aktoren einlernen:

Der Drehschalter am FAM14 wird auf Pos. 10 gedreht. Beim FMSR14 mit MODE und SET **LRN** suchen, nach der Bestätigung mit MODE blinkt FWS. Nach kurzem Drücken von SET blinkt LRN und der Kanal 2 bis 6 wird mit SET ausgewählt und mit MODE bestätigt. Anschließend blinkt LRN+ im Display. Den Bus- Aktor auf LRA stellen. Mit der Taste SET wird gesendet und in den lernbereiten Funk-Aktor eingelernt. Nach kurzem Drücken von MODE blinkt wieder LRN und mit SET können weitere Kanäle ausgewählt werden.

Der Lernmodus kann nur durch einen Tastendruck länger als 2s auf die Taste MODE verlassen werden, anschließend erscheint wieder die Normalanzeige.

FMSR14 konfigurieren:

Folgende Punkte können mit dem PC-Tool PCT14 konfiguriert werden:

- Betriebsarten
- Bedienung am Gerät verriegeln bzw. nicht verriegeln
- Kanal Auf oder Ab
- Rückfallverzögerung pro Kanal
- Parameter für FWS61
- Schwellwerte für Sensoren

Achtung! Im PC-Tool 'Verbindung zum FAM trennen' nicht vergessen. Während die Verbindung vom PC-Tool zum FAM14 besteht, werden keine Funkbefehle ausgeführt.




Ist ein Aktor lernbereit (die LED blinkt ruhig), dann wird das nächste ankommende Signal eingelernt. Daher unbedingt darauf achten, dass während der Einlernphase keine anderen Sensoren aktiviert werden.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Wir empfehlen hierzu das Gehäuse für Bedienungsanleitungen GBA12/GBA14.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

 +49 711 94350000

www.eltako.com

18/2014 Änderungen vorbehalten.