

REPORT

Serie 7L



finder[®]
SWITCH TO THE FUTURE

NEW

LED-Leuchte für den Schaltschrank

Typ 7L.43 (600 lm)

Typ 7L.46 (1200 lm)

Mit Magnetbefestigung.

Design by MINELLI | FOSSATI

Eigenschaften


- Befestigung direkt über Magnete oder über Metall-Clips zum Anschrauben
- Mit EIN-/AUS-Schalter oder mit Bewegungsmelder
- Lichtstrom: 600 oder 1200 Lumen
- Spannungsversorgung: 12 ... 48 V AC/DC oder 110 ... 240 V AC/DC
- Geringe Leistungsaufnahme
- Modernes Design

NEW



Typ 7L.43 (600 Lumen)
Typ 7L.46 (1200 Lumen)

- Mit EIN-/AUS-Schalter oder mit Bewegungsmelder
- Befestigung direkt über Magnet oder über Metallclips zum Anschrauben
- Spannungsversorgung: 12...48 V AC/DC oder 110...240 V AC/DC
- Nennleistung: 9 W (600 lm), 13 W (1200 lm)
- Abstrahlwinkel: 120°
- Farbtemperatur: 5.000 K
- Schutzart: IP20
- Steckbuchse (im Lieferumfang enthalten)




Betätigung über EIN-/ AUS-Schalter


Betätigung über Bewegungsmelder

Befestigung direkt über Magnete

Befestigung über Metallclips zum Anschrauben




Schneller und einfacher elektrischer Anschluss über Push-In-Klemmen als Einzelverdrahtung oder über Steckbuchsen als Einzel- oder Mehrfachverdrahtung.



Mehrfachverdrahtung

Einfacher Anschluss über Steckbuchsen (bis max. 7 Leuchten)

Massbilder



Alle aufgeführten Daten dienen der Beschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Technische Änderungen und Fehler behalten wir uns vor. Abbildungen können vom Original abweichen.

AD7LDE-120-Report Serie 7L